


E-LIFE EPC-716

Endüstriyel Panel PC

GENEL BİLGİ

- Intel Core i3-8145U ve i5-10210U İşlemci Seçenekleri
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Dayanıklı Alüminyum Gövde
- 15.6" ve 400 cd/m2 Parlaklıkta Endüstriyel Tip LCD Ekran
- 1920 x 1080 Full HD Ekran Çözünürlüğü
- Multi-Touch Projected Capacitive Dokunmatik Ekran
- 2 adet Gigabit Ethernet Portu
- 1 adet RS232/RS485 ve 3 adet RS232 Portu
- 2 adet USB 2.0 ve 4 adet USB 3.0
- 12V DC Güç Girişi
- Remote Power Switch Soketi
- CE Uygunluk Sertifikası
- 5 Yıl Garanti



e-life
solutions



Kompakt Boyutta Full HD Çözünürlük ve Core Mobil İşlemci Performansı E-Life EPC-716

Geniş ekranda Full HD çözünürlüğe, yüksek işlemci performansı ile ihtiyaç duyulan uygulamalar için geliştirilen E-Life EPC-716, şık tasarımı, gelişmiş özellikleri ve dayanıklı Projected Capacitive Dokunmatik Ekranıyla Türkiye'nin en güvenilir yerli Panel PC çözümü olarak tüm endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm projelerinize güç katacak.

Türkiye'nin ilk orijinal Panel PC üreticisi olan şirketimizin, 2004 yılından günümüze ulaşan Panel PC tasarım ve üretim tecrübesi ile sahada kullanılan binlerce ürününden edindiği geri bildirimlerin birleşimini yansıtan E-Life EPC Serisi Panel PC'lerin yeni üyesi EPC-716, otomasyon, veri toplama, operatör paneli ve HMI uygulamaları yanında sahip olduğu şık tasarımı ile farklı uygulamalar için de benzersiz bir seçenek oluşturuyor.

8. Nesil Intel Core i3-8145U ve i5-8265U işlemci seçenekleri ile gelen yeni EPC-716 Panel PC, en karmaşık uygulamalar için bile yüksek performans sunarak endüstriyel ortamlarda kesintisiz çalışma sağlıyor.



Teknik Özellikler



E-LIFE EPC-716

Endüstriyel
Panel PC



CPU

Intel® Core™ i3-8145U,
2.10 GHz, 4 MB Smart Cache
Intel® Turbo Boost Technology
2.0 ile maks 3,90 GHz
Intel® Core™ i5-10210U
1.60 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Turbo Boost Technology
3.0 ile maks 4.20 GHz



RAM

Standard 8 GB DDR4
2400 MHz (Maks. 16GB)



SSD

Standart 128GB M.2 SSD
SATAIII Sürücü
256GB – 1TB M.2 SSD
SATAIII Sürücü Seçenekleri



Ekran

15.6" TFT LCD



Çözünürlük

1920 x 1080



Parlaklık

400 cd/m2



Kontrast

1000:1



LCD İzleme Açısı (Y/D)

160°/140°



Dokunmatik Ekran

Projected Capacitive,
5 Nokta Multi-Touch,
Eldivenli Kullanım Desteği*



Seri Port

1 x RS232/RS485
1 x RS22323



USB

2 x USB 2.0
4 x USB 3.0



LAN

2 x Intel i211 Gigabit Ethernet



Ekran Çıkışı

2 x HDMI



Ekran Kartı

Intel® HD 620 Graphics



Ses Kartı

On board ALC662
High Definition Audio



Wi-Fi

Opsiyonel Wi-Fi Modülü ile
IEEE 802.11 b/g/n,
2dBi Wi-Fi Anteni



Genişleme Yuvası

1 x M.2



Güç Kaynağı

12V / 5A DC Adaptör



Güç Girişi

12V DC



PC Kasası

Alüminyum Gövde ve
Elektro Statik Toz Boyalı Metal



Montaj

VESA 100 x 100 Montaj Yuvaları
Opsiyonel Panel Montaj Aparatı
Opsiyonel Masaüstü ve Kiosk Tipi
Ayak Seçenekleri



Çalışma Sıcaklığı

0 ~ 60 °C



Boyutlar

407 x 255 x 53 mm




Ağırlık

5 Kg.



Desteklenen İşletim Sistemi

Windows 10 IoT



NOYA

**NOYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

Hamidiye Mah. Soğuksu Caddesi
No:5 Kat:8 34408 Kağıthane /
İstanbul / Türkiye

☎ **0212 294 24 03**
☎ **0850 399 66 92**

info@noyatech.com
www.noyatech.com

Noya Dijital Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. ürün özelliklerini haber vermeksizin değiştime hakkını saklı tutar.

*Eldivenle kullanım desteği Latex, Nitril, PVC ve PU malzemeden yapılmış eldivenler için geçerlidir.